

معجون حوائط جاهز للاستعمال الداخلى.

وصف المنتج

نوفو جو بوتى عبارة عن معجون حوائط جاهز للاستعمال أساسه مستحلب بوليمرات الفينيل أكريليك ومواد مالئة خاصة ومواد مضادة للبكتيريا.

مميزات المنتج

- معجون حوائط جاهز للاستعمال يعطي سطحاً ناعماً منتظماً خالي من العيوب .
- سهل الاستعمال وسهل التنعيم باستعمال الصنفرة العادية.
- يمكن استعماله أسفل ورق الحائط.

الخواص الفنية عند ٢٥ م°

الوصف	النتيجة
اللون	أبيض
الكثافة	١,٧٥ ± ٠,٠٥
الاس الهيدروجيني	٨ - ٩
معدل الاستهلاك	٢-١ كجم /م ^٢ (حسب حالة السطح)
الصلاحية	١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة

طريقة الاستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد تسويته أو ترميمه جافاً نظيفاً خالياً من الزيوت والشحوم والأتربة والأجزاء المفككة وأي مواد غريبة أخرى .
- يتم دهان وجه من **نوفو جو سيلر** إذا لزم الأمر .
- يتم تنفيذ وجه واحد من معجون **نوفو جو بوتى** باستخدام سكينه المعجون العادية وذلك في حالة الأسطح الناعمة ، وتزداد إلي وجهين أو أكثر في حالة الأسطح الخشنة.
- يتم صنفرة السطح بعد جفاف **نوفو جو بوتى** وقبل تنفيذ الوجه التالي .

التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من (١٠ - ٣٠) م°

العبوات

- شيكارة بلاستيك مقوي : ١٠,٥ ، ٢٠ كجم
- بستلة : ٢٠ كجم

احتياطات الأمان

- غير قابل للإشتعال وغير سام وفي حالة تلوث العين تغسل فوراً بكمية وفيرة من المياه .
- يتم إرتداء القفازات والنظارات عند التطبيق.

مجال الاستعمال

- يستخدم معجون **نوفو جو بوتى** كمعجون بلاستيك لتجهيز الأسطح الخرسانية وتسويتها قبل الطبقة النهائية.
- يمكن استعمال معجون **نوفو جو بوتى** لملئ جميع الفجوات والتشققات والتنميلات.

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza - 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

