

مركب عالي الجودة لمعالجة الخرسانة حديثة الصب أساسه ريزين الاكريليك.

وصف المنتج

نوفو جارد ٢٠ منتج راتنج الاكريليك عالي الجودة يرش على سطح الخرسانة بعد الصب مباشرة لمنع تبخر المياه من السطح الخرسانية، مما يساعد على إستكمال عملية تفاعل جميع جزيئات الأسمنت مع المياه ، ويعطي سطح أملس للخرسانة خالي من التشققات ، و سطح غير منفذ للمياه .

كما يستخدم كورنيش فوق الاسطح الخرسانية والدهانات كاطبقة حماية

نوفو جارد ٢٠ مطابق للمواصفات القياسية

ASTM C 309

مميزات المنتج

- اقتصادي وسهل التطبيق حيث يوفر الوقت مع سهولة التطبيق مقارنة بالاقمشة المبللة .
- مناسب للظروف الجوية الصعبة ودرجات الحرارة العالية.
- يحسن من مقاومة السطح للبري والاحتكاك.
- يمنع تكون الغبار على الارضيات الخرسانية .
- مناسب للاستعمال الخارجي والداخلي.

مجال الاستخدام

- يطبق على الأسطح الخرسانية حديثة الصب لسرعة الجفاف وعدم فقدان المياه نتيجة عملية التبخير .
- يستعمل للمساحات الواسعة مثل الأرضيات والمطارات الأسمنتية، وكذلك الأسقف، والكرات، ودعائم الكبارى، كما تستعمل للمجارى المائية والقنوات.

الخواص الفنية عند ٢٥°م

الوصف	النتيجة
اللون	سائل شفاف
اللمعان	نصف لامع
الكثافة	0,05 ± 0.89 جم / سم ³
جفاف ابتدائي	20 دقيقة
جفاف نهائي	24 ساعة
معدل الاستهلاك	7 - 8 م ² / لتر
الصلاحية	12 شهر في ظروف تخزين مناسبة

طريقة الاستخدام

- يجب أن يكون السطح نظيفا وخاليا من الشحوم والزيوت وغيرها ، في حالة رشه على الأسطح القديمة كورنيش حماية.
- يتم تقليب المادة جيدا قبل الاستخدام.
- يتم رش أو دهان المنتج بالفرشاة على السطح الخرساني حديث الصب ، مع الحفاظ على السطح المدهون بعيدا عن مياه الأمطار لمدة 3 ساعات على الأقل .
- تدهن طبقة أو أكثر من المنتج حسب حالة ونفاذية السطح.

التخزين

يخزن المنتج تحت غطاء بعيد عن درجات الحرارة القصوي و في درجات حرارة (١٠ - ٢٥ °م)

العبوات

جركن ٢٠ لتر
برميل ٢٠٠ لتر (أو حسب طلب العميل).

احتياطات الأمان

- يجب أن يتم العمل في مكان جيد التهوية .
- يجب ارتداء وسائل السلامة من قفازات ونظارات واقية ، في حالة تلوث العين بالمنتج يتم غسلها بكمية وفيرة من المياه ، ويتم إستشارة الطبيب المختص
- لا يسمح بتناول الطعام أو التدخين أثناء العمل .

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza- 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

