

دهان عزل مطاخي عالي الجودة بأساس أكريليك.

وصف المنتج

نوفو بروف سيل عبارة عن عازل مرن عالي الجودة يتكون من مستحلب أكريليك مرن عالي الجودة ، إضافات كيميائية خاصة أخرى.

مميزات المنتج

- سهل الاستعمال للمادة حيث أنها مركب واحد .
- عالية المرونة وقابلية التمدد مما يتيح إمكانية تجسير الشرخ.
- مقاومه عالية للعوامل الجوية والأشعة فوق بنفسجية .
- سريع الجفاف.
- قابليه عالية للربط على العديد من الأسطح .

طريقة الاستخدام

- يجب أن يكون السطح نظيف وخالي من الأتربة والزيوت والشحوم والأجزاء المفككة .
- يتم تقليب **نوفو بروف سيل** جيدا لضمان القوام المتجانس.
- يتم تخفيف المنتج بالمياه بنسبة ودهان طبية خفيفة باستخدام الرولة أو الفرشاة تتغلغل داخل المسام
- تطبيق وجه بسماكة من **نوفو بروف سيل**
- في المساحات الكبيرة يمكن استخدام الفايبر لتدعيم السطح
- يجب انتظار وقت الجفاف بين طبقات الدهان

التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من (١٠ - ٣٠) م°

العبوات

بستلة ٢٣ كجم
(أو حسب طلب العميل)

احتياطات الأمان

- غير قابل للإشتعال وغير سام وفي حالة تلوث العين تغسل فوراً بكمية وفيرة من المياه .
- يتم إرتداء القفازات والنظارات عند التطبيق.

الخواص الفنية عند ٢٥ م°

الوصف	النتيجة
اللون	أبيض وملون حسب الطلب
اللمعان	نصف لامع
الكثافة	٠,٠٥ ± ١,٣
اللزوجة	٢٠-٣٠ بواز
الأس الهيدروجيني	٨-٩
معدل الاستهلاك	٠,٧٥٠ - ١,٥٠ كجم / م ^٢ (لعمل ٣ أوجه من الدهان) حسب حالة السطح
الصلاحية	١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة

مجالات الاستخدام

١. للأسطح الخرسانية كنظام عزل .
٢. للحمامات والمناطق والمناطق الرطبة.
٣. دهان للأسطح الأسمنتية والخشبية، وفوق العوازل للحرارية لحمايتها من المياه .

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza- 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

