

بيتومين مائي معالج بمادة المطاط للعزل ضد تسرب المياه والرطوبة.

وصف المنتج

- **نوفو بروف دبليو بي آر ١٠** مستحلب بيتوميني مائي متوسط القوام معالج بمادة المطاط ، مطابق للمواصفات القياسية العالمية كمادة عازلة للإنشاءات .
- مطابق للمواصفات القياسية الأمريكية ASMT C 309 -1993

مميزات المنتج

- سهل التطبيق (بدون تسخين)
 - دهان عزل إقتصادي
 - ذو مرونة عالية وقوة عزل عالية
 - ذو قوة إلتصاق عالية علي الأسطح الجافة والرطبة.
 - مقاوم للكيمياويات والأملاح والكلوريدات الموجودة بالماء.
 - آمن : غير مشتعل .
- ينصح بدهان طبقة برايمر **نوفو بروف دبليو بي آر ١٠** المخفف بالماء (١٥ - ٢٥) % ، ثم يترك ليجف، ثم يتم تطبيق وجه أو أكثر من **نوفو بروف دبليو بي آر ١٠** حسب الحاجة مع مراعاة جفاف الطبقة الأولى قبل تطبيق الطبقة التالية .
- **نوفو بروف دبليو بي آر ١٠** يمكن أن يخفف بالماء من ١٠ - ٢٠ % إذا لزم الأمر.

التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من (١٠ - ٣٠) °م .

العبوات

- بستلة : ١٠ & ١٢ & ١٤ كجم
- برميل : ١٨٠ & ٢٠٠ كجم

احتياطات الأمان

- غير قابل للإشتعال وغير سام، وفي حالة تلوث العين تغسل فوراً بكمية وفيرة من المياه.
- يتم إرتداء القفازات والنظارات عند التطبيق

الخواص الفنية عند ٢٥ °م

الوصف النتيجة

الوصف	النتيجة
اللون	سائل بني / أسود
كثافة المخلوط	١,١٠ ± ٠,٠٣
نسبة المواد الصلبة	٥٠ ± ٢ %
وقت الجفاف	١ - ٢ ساعة
الوقت بين الوجهين	٣ - ٤ ساعات
معدل الاستهلاك	٤ - ٦ م ^٢ / كجم (حسب حالة السطح وأداة التطبيق)
الصلاحية	٦ أشهر في ظروف تخزين مناسبة

مجال الاستخدام

يستخدم منتج **نوفو بروف دبليو بي آر ١٠**

- كدهان لعزل البدرومات والأسقف وقواعد المباني ودورات المياه ضد تسرب الرطوبة والمياه .
- كدهان عازل لخزانات المياه الأرضية والعلوية

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza - 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

