

## مركب أسمنتي عالي الجودة لملء فواصل السيراميك والقيشاني.

### وصف المنتج

**نوفو تايل جرات** مركب أسمنتي عالي الجودة جاهز للاستعمال لملء فواصل للسيراميك والبلاط والقيشاني يتكون من الأسمنت والسليكا بدرجات منتقاة، ومعالج بمواد كيميائية فائقة الجودة .

### مميزات المنتج

يتميز **نوفو تايل جرات** بالخصائص التالية :

- جاهز للاستعمال.
- إقتصادي وسهل التطبيق.
- ويوفر في الوقت .
- ذو قوة التصاق عالية ويمنع نفاذية المياه .
- يمنع حدوث الشروخ في الفواصل بين السيراميك .
- متوفر بألوان متعددة .

### مجال الاستخدام

يستخدم **نوفو تايل جرات** كمادة مألنة لفواصل بين السيراميك والبلاط والقيشاني والمازيكو لحوائط ، وأرضيات المباني، والمستشفيات ، والمكاتب وغيرها.

### الخواص الفنية عند ٢٥ م°

#### الوصف

الوصف	النتيجة
اللون	أبيض ورمادي (وحسب طلب العميل)
معدل الاستهلاك	٣-٤م طولي حسب طول وعمق الفاصل.
الصلاحية	١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة

### طريقة الاستخدام

- يجب أن تكون الفواصل نظيفة ، وخاليا من الشحوم ، والزيوت ، ويتم إزالة الأجزاء المتبقية والزائدة من لاصق السيراميك .
- يتم وضع ٤ - ٥ لتر ماء في إناء نظيف ، ثم يتم إضافة محتويات الشيكارة ٢٥ كجم تدريجيا مع التقليب المستمر بإستعمال الشنيور المعد لذلك حتي الحصول علي قوام مونة مناسبة ومتجانسة.
- تترك المونة لمدة ٥ دقائق ثم تقلب مرة أخرى بالشنيور لمدة ٣-٥ دقائق لتصبح المونة جاهزة للاستعمال .
- يتم فرد المونة داخل الفواصل ، ثم يتم تمسيطها في إتجاهين متعامدين بإستعمال البروة المسننة الخاصة بذلك أو المساحة .
- يتم إزالة الزوائد والفواصل من المنتج بعد بدء شك المنتج بإستعمال قطنة مبللة بالماء.

### التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا الرطوبة و عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من ( ١٠ - ٣٠ ) م°

### العبوات

شيكارة من البلاستيك المقوي : ٢٥ كجم

### متطلبات الامان

- المنتج آمن وغير سام
- يجب عند التطبيق إرتداء أدوات السلامة من قفازات ونظارات.
- عند التصاق المنتج بالجلد يتم إزالته بالماء والصابون.
- عند دخول أي جزء من المنتج بالعين يتم غسلها بكمية وفيرة من الماء النظيف ثم يتم استشارة الطبيب.



### NOVOCHEM S.AE

#### المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

#### Headquarters and Factory

Egypt - Giza- 6<sup>th</sup> of October City - 3<sup>rd</sup> Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

