

## بيتومين مائي عالي اللزوجة للعزل ضد تسرب المياه والرطوبة .

### وصف المنتج

**نوفو بت ١٠٠** مستحلب بيتوميني مائي متوسط القوام ذات مواصفات جيدة كمادة عازلة للإنشاءات .

### مميزات المنتج

- سهل التطبيق ( بدون تسخين )
  - دهان عزل إقتصادي
  - ذو قوة إلتصاق عالية علي الأسطح الجافة والرطبة.
  - مقاوم للكيمياويات و الأملاح والكلوريدات الموجودة بالماء.
  - آمن : غير مشتعل .
- يجب أن يكون السطح نظيف وخالي من الأتربة والأجزاء المفككة وخالي من أي مواد تعيق إلتصاق المنتج بالسطح المراد عزله.
- يتم تقليب **نوفو بت ١٠٠** جيدا قبل الاستعمال مباشرة.
- ينصح بدهان طبقة برايمر من **نوفو بت ١٠٠** المخفف بالماء (10-20)% ، ثم يترك ليجف ، ثم يتم تطبيق وجه أو أكثر من **نوفو بت ١٠٠** حسب الحاجة مع مراعاة جفاف الطبقة الأولى قبل تطبيق الطبقة التالية .
- يمكن أن يخفف المنتج بالماء من ٥ - ١٥ % في الاوجه النهائية.

### الخواص الفنية عند ٢٥ °م

الوصف	النتيجة
اللون	سائل بني / أسود
كثافة المخروط	0,03 ± 1,13
نسبة المواد الصلبة	3 ± 40%
وقت الجفاف	1-2 ساعة
الوقت بين الوجهين	3-4 ساعات
معدل الاستهلاك	4-5 م <sup>2</sup> / كجم ( حسب حالة السطح وأداة التطبيق )
اللزوجة	85 - 100 كريس ( تقريبيية )
الصلاحية	6 أشهر في ظروف تخزين مناسبة

### التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من ( ١٠ - ٣٠ ) °م .

### العبوات

بستلة : ١٠ & ١٢ & ١٤ كجم

### احتياطات الأمان

- غير قابل للإشتعال وغير سام وفي حالة تلوث العين تغسل فوراً بكمية وفيرة من المياه.
- يتم إرتداء القفازات والنظارات عند التطبيق

### مجال الاستخدام

يستخدم منتج **نوفو بت ١٠٠**

- كدهان لعزل البدرومات والأسقف وقواعد المباني ودورات المياه ضد تسرب الرطوبة والمياه .
- كدهان عازل لخزانات المياه الأرضية والعلوية

### NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza- 6<sup>th</sup> of October City - 3<sup>rd</sup> Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

