

## دهان تحضيري شفاف للحوائط الداخلية والخارجية.

### وصف المنتج

**نوفو جو سيلر** مستحلب مائي أساسه راتينجات أكريليك خاصة يستخدم كرابط وماليء لمساح الأسطح الأسمنتية والجبسية ويستخدم كدهان تحضيري قبل تطبيق الدهانات المائية

### مميزات المنتج

- سهل التشغيل علي جميع الأسطح الأسمنتية والجبسية .
- معدل فرد عالي مع سرعة جفاف.
- يتميز بقوه إلتصاق عالية بالسطح الأسمنتي.
- إقتصادي ويوفر في إستهلاك الدهانات.

### مجال الاستخدام

- دهان تحضيري للدهانات المائية قبل تطبيق المعجون حيث يزيد من قوة إلتصاقها علي الأسطح الأسمنتية والبياض والخرسانية ويقوي المحارة الضعيفة.

### طريقة الاستخدام

- يجب أن يكون السطح نظيف وخالي من الأتربة والزيوت والشحوم والأجزاء المفككة
- يتم دهان وجه أو أكثر من **نوفو جو سيلر** بالرولة أو الفرشاة أو الرش .

### التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من ( ١٠ - ٣٠ ) °م

### العبوات

- بستلة 9 لتر

### احتياطات الأمان

- غير قابل للإشتعال وغير سام وفي حالة تلوث العين تغسل فورا بكمية وفيرة من المياه.
- يتم إرتداء القفازات والنظارات عند التطبيق.

### الخواص الفنية عند ٢٥ °م

الوصف	النتيجة
اللون	أبيض وملون حسب الطلب
اللمعان	( غير لامع )
الكثافة	1,20 ± 0,05
اللزوجة	20-15 بواز
الاس الهيدروجيني	9 - 8
معدل الاستهلاك	7-5 م <sup>2</sup> / كجم للوجه ( حسب حالة السطح وأداة التطبيق )
الصلاحية	12 شهر في ظروف تخزين مناسبة

### NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza- 6<sup>th</sup> of October City - 3<sup>rd</sup> Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

[www.novochem.net](http://www.novochem.net)

[info@novochem.net](mailto:info@novochem.net)

[Novochem](#)

