

دهان بلاستيكي إقتصادي (مط) للاستعمال الداخلي.

وصف المنتج

نوفو كينج دهان بلاستيكي مط إقتصادي أبيض يتكون من راتنج الأكريليك كوبوليمر ومواد مالئة فاتقة النعومة.

مجال الاستعمال

- يستخدم منتج **نوفو كينج** كدهان بلاستيكي داخلي وبطانة قبل تطبيق الدهان النهائي للحوائط الخرسانية والجسبية والأسبستوس

مميزات المنتج

- دهان داخلي لجميع الأسطح الخرسانية والبياض والأسبستوس والجيبسون بورد والطوب والحجارة.
- قوة تغطيه عالية.
- مناسب لجميع أنواع المباني مثل البيوت والمدارس وغيرها.
- مقاوم للبري والاحتكاك.
- سريع الجفاف وثابت الألوان.
- أبيض وملون ليلائم جميع الأذواق.
- يستخدم كبطانة عالية الجودة.

طريقة الاستخدام

- يجب أن يكون السطح نظيف وخالي من الأتربة والزيوت والشحوم والأجزاء المفككة.
- يتم دهان وجه من **نوفو سيلر** إذا لزم الأمر .
- تملأ الفجوات وتستعدل الأسطح باستعمال وجه أو أكثر من معجون **نوفو ريدي**.
- يتم تقليب العبوة قبل الاستعمال.
- يتم دهان وجه أو أكثر حسب الحاجة بالفرشاة أو الرولة من **نوفو كينج**.
- يمكن أن يخفف بالماء النظيف من ١ - ٥ % حسب الحاجة.

التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من (١٠ - ٣٠) م°

العبوات

- بستلة 8 لتر

احتياطات الأمان

- غير قابل للإشتعال وغير سام وفي حالة تلوث العين تغسل فوراً بكمية وفيرة من المياه.
- يتم إرتداء القفازات والنظارات عند التطبيق.

الخواص الفنية عند ٢٥ م°

الوصف	النتيجة
اللون	أبيض وملون حسب الطلب
اللمعان	مطفي
الكثافة	١,٦٦ ± ٠,٠٥
الاس الهيدروجيني	٨ - ٩
معدل الاستهلاك	٩-١١ م / لتر للوجه (حسب حالة السطح وأداة التطبيق)
الصلاحية	١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة

المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٠٨/١٥٣٩.

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza - 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

