

## دهان بلاستيك ( مط ) ناصع البياض عالي الجودة للاستعمال الداخلي والخارجي.

### وصف المنتج

**نوفو برو** دهان بلاستيكي مط عالي الجودة ، ناصع البياض يتكون من راتنج الأكريليك كوبوليمر وأكسيد التيتانيوم ومواد مالئة فائقة النعومة

### مجال الاستخدام

يستخدم منتج **نوفو برو** كدهان بلاستيكي نهائي داخلي وخارجي للحوائط الخرسانية والأسبستوس

### طريقة الاستخدام

- يجب أن يكون السطح نظيف وخالي من الأتربة والزيوت والشحوم والأجزاء المفككة .
- يتم دهان وجه من **نوفول سيلر** إذا لزم الأمر .
- تملأ الفجوات وتستعدّل الأسطح باستعمال وجه أو أكثر من معجون **نوفو بوت** .
- يتم تقليب العبوة قبل الاستعمال
- يتم دهان وجه أو أكثر حسب الحاجة بالفرشاة أو الرولة من **نوفو برو**.
- يتم التخفيف بالماء النظيف من 1 – 10 % حسب الحاجة

### التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من ( ١٠ – ٣٠ ) م°

### العبوات

- بستلة ١٥ لتر
- جالون ٤ لتر ( أو حسب طلب العميل )

### احتياطات الأمان

- غير قابل للإشتعال وغير سام وفي حالة تلوث العين تغسل فوراً بكمية وفيرة من المياه .
- يتم إرتداء القفازات والنظارات عند التطبيق.

### مميزات المنتج

- دهان داخلي وخارجي لجميع الأسطح الخرسانية والبياض والاسبستوس والطوب والحجارة.
- سهل الاستعمال.
- قابل للغسيل .
- قوة تغطيه عالية.
- مناسب لجميع أنواع المباني مثل البيوت والمدارس وغيرها.
- مقاوم للبري والاحتكاك.
- سريع الجفاف وطويل العمر وثابت الألوان.
- أبيض وملون ليلائم جميع الأذواق.

### الخواص الفنية عند ٢٥ م°

الوصف	النتيجة
اللون	أبيض وملون حسب الطلب
اللمعان	مطفي
الكثافة	0,05 ± 1,60
اللزوجة	30-20 بواز
الاس الهيدروجيني	9 - 8
معدل الاستهلاك	11-10 م <sup>2</sup> / لتر ( حسب حالة السطح وأداة التطبيق)
الصلاحية	12 شهر في ظروف تخزين مناسبة

### NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza- 6<sup>th</sup> of October City - 3<sup>rd</sup> Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

